

RA33

Controlador de dosificación

Controlador de lotes con una entrada de corriente/pulso para caudal, una entrada RTD para temperatura y una entrada de corriente para densidad.



Más información y precios actuales:

www.es.endress.com/RA33

Ventajas:

- Normalización fijada y automática tras la ejecución para la obtención de resultados altamente precisos y constantes
- Mayor calidad gracias a una dosificación exacta y rápida
- Posibilidad opcional de normalización volumétrica para combustibles minerales de acuerdo con la norma ASTM D1250-04
- Registro detallado de protocolos (contador a valor inicio, contador de volumen, nombre y número de lote) y de los mensajes de error y los cambios de los parámetros operativos
- Modelos estándar aptos para conectar y suministrar a todos los transmisores de caudal, sensores de temperatura y sensores de densidad comunes
- Opción de control remoto para poner en marcha y cancelar la ejecución de los ciclos de dosificación
- Estadísticas diarias, mensuales y anuales de tamaños y cantidades del ciclo de dosificación

Resumen de especificaciones

- **Tipo de señal de entrada** 1 x analógica (I)/pulsos (para flujo) 1 x RTD (para temperatura) 1 x analógica (I) (para densidad) Lazo de fuente de alimentación de 24 V CC (+/-16 %)
- **Salida** 1 x analógica (I)/pulsos (activa) 2 x colector abierto
- **Pantalla** LCD de matriz de puntos 160 x 80 con retroiluminación blanca Cambia de color en caso de evento de alarma Área de visualización activa de 70 x 34 mm
- **Cálculos** Cálculo de volumen

Ámbito de aplicación: El controlador de dosificación RA33 está diseñado para registrar las señales de salida de caudal y control de válvulas y bombas para asegurar la dosificación exacta de las cantidades de dosificación predefinidas. El volumen medido puede ser normalizado con la función de compensación de temperatura/densidad. El proceso de llenado puede ser optimizado con una normalización automática o fijada tras la ejecución. Los combustibles minerales pueden ser normalizados de acuerdo con la norma ASTM D1250-04.

Características y especificaciones

Gestores de energía y aplicaciones

Principio de medida

Administrador de aplicación

Principio de medición

Controlador de dosificación

Función

Llenado y dosificación

Cálculos

Cálculo de volumen

Número de aplicaciones

1

Normas de cálculo

ASTM D1250-04

Comunicación

RS232

USB

Ethernet

Modbus TCP

Modbus RTU

Suministro de energía

Sin definir

Gestores de energía y aplicaciones

Alimentación de energía en lazo

Alimentación de baja tensión:

100 a 230 V CA (-15 %/+10 %)

Alimentación de pequeña tensión:

24 V CC (-50 %/+75 %)

24 V CA (± 50 %)

Clase de protección

IP65

Tipo de señal de entrada

1 x analógica (I)/pulsos (para flujo)

1 x RTD (para temperatura)

1 x analógica (I) (para densidad)

Lazo de fuente de alimentación de 24 V CC (+/-16 %)

Salida

1 x analógica (I)/pulsos (activa)

2 x colector abierto

Dimensiones (W x H x D)

144 x 144 x 103,1 mm (5.67" x 5.67" x 4.06")

Operación

3 botones de configuración y 14 botones de función para el funcionamiento por lotes o a través de FieldCare

Lectura de datos históricos/registrados a través del software Field Data Manager (base de datos SQL e interfaz de visualización)

Posibilidad de seleccionar el idioma

Pantalla

LCD de matriz de puntos 160 x 80 con retroiluminación blanca

Cambia de color en caso de evento de alarma

Área de visualización activa de 70 x 34 mm

Gestores de energía y aplicaciones

Funciones de software

Cálculo de volumen

Configuración en 1 o 2 etapas

Corrección de exceso manual y automática

Factor de corrección de volumen (VCF) según ASTM D1250-04 para petróleos crudos en general, productos refinados y aceites lubricantes

Certificados

CE

CSA GP

NTEP (EE. UU.)

Más información www.es.endress.com/RA33