

SW 750

Calidad y mayor fiabilidad

- Innovaciones que maximizan el rendimiento





Los cepillos principales y laterales son ajustables para garantizar una presión perfecta en el suelo en todo momento y en cualquier condición.



El mango es totalmente ajustable para adaptarse a cada cualquier usuario. Se pliega completamente para facilitar el almacenamiento.

Limpieza fácil y silenciosa

Se puede utilizar tanto en superficies secas como en mojadas gracias al filtro de poliéster

Es fácil pensar que todas las barredoras de conductor de pie son iguales. O eso de "Si he visto uno, ya los he visto todos". Pero no es así. La barredora SW750 de Nilfisk Advance es muy superior en muchos aspectos, con los que destaca entre la multitud.

Primero, está barredora con batería incorporada, es muy versátil ya que puede ir a cualquier sitio y utilizarse para limpiar cualquier zona, desde zonas de venta al por menor hasta en gasolineras. Con el "Carpet Kit" puede limpiar incluso alfombras. Además, viene con un cargador incorporado como estándar, para ahorrar tiempo.

Es tan silenciosa que se puede usar en zonas sensibles al ruido. Con sólo 59 dbA, el SW 750 es adecuada para la limpieza diurna sin riesgo de causar molestias. De hecho, todo el diseño es tan eficiente y está tan bien pensado, que la productividad está asegurada incluso con un usuario inexperto, mientras los costes operativos se minimizan.

- Silenciosa. Con sólo 59 dbA, el SW 750 puede utilizarse incluso en las zonas más sensibles al ruido
- La batería incorporada (46Ah) y el cargador se entregan de serie. Simplemente conecte el cargador y ya estará listo para limpiar
- La batería estándar proporciona hasta 2 horas de duración en superficies difíciles, permitiendo el barrido de aproximadamente unos 6000 m². La batería opcional de 77 Ah aumenta el tiempo de funcionamiento hasta a 3,5 horas.
- Las ruedas grandes y la tracción, además de la ubicación equilibrada de la batería (por encima del eje trasero), proporcionan una excelente maniobrabilidad, incluso en los suelos que con moquetas.
- No se necesitan herramientas para cambiar ninguna de las piezas de las que consta. Acelera el mantenimiento y optimiza la productividad



Gracias al filtro de poliéster, la SW 750 se puede utilizar tanto en zonas secas como húmedas.



El cargador de batería incorporado asegura un funcionamiento continuo y sin complicaciones.



La fiabilidad es muy importante para nosotros cuando se trata de un servicio

Una máquina Nilfisk funciona de manera óptima cuando se tiene un cuidado regular y se realizan visitas de mantenimiento. Por lo tanto, hemos creado la solución óptima: tres niveles de servicio que reflejan los diferentes requisitos de la máquina y un suministro opcional de una máquina sustituta en situaciones críticas.

Soluciones de servicio estándar – Mantenimiento profesional

Su contrato incluye dos visitas de mantenimiento anuales y 48 horas de tiempo de respuesta. Las visitas de avería y las piezas de recambio se facturan por separado.

Soluciones de servicio Plus – Rendimiento optimizado

Con la solución Plus tendrá un control sobre sus costes de mantenimiento y reparación a la vez que sabrá que su desempeño nunca se verá perjudicado, sólo optimizado.

Soluciones de servicio Premium – Máximo tiempo de actividad

Si el tiempo de actividad es su prioridad y su principal preocupación, las soluciones de servicios Premium son la mejor opción. Incluyen una visita de mantenimiento trimestral, y no hay sorpresas financieras repentinas.

El motor eléctrico principal y el motor del cepillo lateral están protegidos con interruptores automáticos para más seguridad

El interruptor de seguridad desactiva la máquina cuando se abre la tolva

El "Carpet kit" incluye una solapa antimarcas y un cepillo especial para ello



Mango ajustable para tener ergonomía y un fácil almacenamiento de la máquina

La cubierta contiene soportes para botellas, latas y otros objetos grandes

La ruedas grandes y el peso equilibrado hacen que las maniobras sean más fáciles, incluso en moquetas

El cepillo principal y el cepillo lateral son completamente ajustables para garantizar la presión correcta en todo momento

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción	Unidad	SW 750
Fuente de alimentación del motor		Battery
Marca del motor		Amer
Nivel de sonido	dB(A)	59
Tasa de productividad teórica / real	m ² /h	2880/1730
Anchura de trabajo (cepillo principal)	mm	355
Anchura de trabajo (con cepillos laterales)	mm	720
Tasa máxima de inclinación	%	20
Min. Ancho de pasillo de giro	cm	-
Velocidad máxima	km/h	4
Volumen de la tolva	l	60
Área del filtro principal	m ²	1
Largox ancho x alto	cm	99x80x62
Peso	kg	68

Las especificaciones y detalles están sujetos a cambios sin previo aviso.