Símbolo:	AX-C850
Fabricante:	AXIOMET
Grupo de producto:	Calibradores

Especificaciones de producto

Tipo de dispositivo:	calibrador
Tipo de calibrador:	calibrador RTD
Tipo de display empleado:	LCD
Rango de medición de resistencia:	0,01...400/1500/3200Ω
Exactitud de medición de resistencia:	0,1...400Ω: ±0,1Ω, 1500...3200Ω: ±1Ω, 400...1500Ω: ±0,5Ω
Medición y simulación RTD:	resolución: 0,1°C; tensión máxima: 30V, rango: -200...630°C (Pt100 JIS, Pt200, Pt500, Pt1000, exactitud ±0,2°C), rango: -200...800°C (Pt10, Pt50, Pt100, exactitud - ±0,33°C)
Medidas:	205 x 98 x 46 mm
Peso:	472 g

Fuente de alimentación:	6 pilas 1,5V LR03 (AAA)
Característica de herramientas de medición:	• indicación de pilas desgastadas • display LCD iluminado • simulación de señal de entrada • selección de °C o °F • resistencia a caídas de altura 1m • opera con 7 tipos RTD Pt10 (385), Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt100 (JIS) • medición con método de 2, 3 o 4 cables
Equipamiento estándar:	• cables de medición • estuche blando • cocodrilos aislados

Información adicional

Peso bruto:	1,156.10 g
Cantidad en el paquete colectivo [und]:	1